



پمپ آب آتش نشانی روزنباور سری NH55،NH45،NH35،NH25

معرفی:

پمپ آب آتش نشانی روزنباور، سیستم پمپاژ مخصوص آتش نشانی است که روی کامیون قرار می‌گیرد و قادر به ایجاد فشار بسیار قوی و ایجاد جریان قوی برای سیالات جهت خاموش کردن حریق و کنترل آن استفاده می‌شود. این مجموعه شامل چندین مدل مختلف دارد که شامل NH25، NH35، NH45 و NH55 می‌شود. هر مدل با دارا بودن برخی ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فرد تجهیز می‌شود. برخی از این ویژگی‌ها شامل قدرت پمپاژ بالا، جریان قوی سیال، قابلیت اتصال با سیستم‌های دیگر آتش نشانی، کارایی بالا، ساختار مقاوم و خودکار بودن عملکرد است.

مدل‌های این پمپ:

NH25:

دبی خروجی فشار معمولی تا ۲۵۰۰ لیتر در دقیقه در ۱۰ بار
دبی خروجی فشار بالا تا ۴۰۰ لیتر در دقیقه در ۴۰ بار (حداکثر ۵۰۰ لیتر در دقیقه)

گواهی (فشار نرمال) طبق EN 1028 FPN 10-2000

دارای گواهی (فشار بالا) طبق EN1028 FPN 40-250

طبقه بندی UL مطابق با NFPA 1901 150-500

NH35:

دبی خروجی فشار معمولی تا ۳۵۰۰ لیتر در دقیقه در ۱۰ بار
خروجی فشار بالا تا ۴۰۰ لیتر در دقیقه در ۴۰ بار (حداکثر ۵۰۰ لیتر در دقیقه)

گواهی (فشار نرمال) طبق EN1028 FPN 10-3000

دارای گواهی (فشار بالا) طبق EN1028 FPN 40-250

طبقه بندی UL مطابق با NFPA1901 150-750

NH45:

خروجی فشار معمولی تا ۴۵۰۰ لیتر در دقیقه در ۱۰ بار
خروجی فشار بالا تا ۴۰۰ لیتر در دقیقه در ۴۰ بار

گواهی (فشار نرمال) طبق EN1028 FPN 10-4000

دارای گواهی (فشار بالا) طبق EN1028 FPN 40-250

طبقه بندی UL مطابق با NFPA1901 150-1250





NH55:

خروجی فشار معمولی تا ۵۵۰۰ لیتر در دقیقه در ۱۰ بار

خروجی فشار بالا تا ۴۰۰ لیتر در دقیقه در ۴۰ بار

گواهی (فشار نرمال) طبق EN1028 FPN 10-4000

دارای گواهی (فشار بالا) طبق EN1028 FPN 40-250

طبقه بندی UL مطابق با NFPA1901 150-1500

خروجی مطابق با NFPA1901 150-1500 (۵۷۰۰ لیتر در دقیقه در ۱۰ بار)

مشخصات فنی پمپ آب آتش نشانی:

- برند: rosenbauer
- مدل : NH25, NH35, NH45, NH55
- کشور: اتریش
- عملکرد پرایمینگ بالا
- ایمنی کار به لطف روغن کاری
- ساخته شده از پلاستیک بسیار مقاوم
- مقاومت در برابر هدر دادن آب
- دارای پیستون دوگانه

