



## فن تخلیه دود و ضد انفجار RAMFAN EFI 150XX

### معرفی:

فن ضد انفجار سری EFI 150 با موتور الکتریکی پر قدرت در جو های نا ایمن مثل محیط های قابل انفجار استفاده می شود و این دستگاه دارای استاندارد های مختلف می باشد که سبب فراهم کردن حفاظت و آرامش برای کاربر می شود همچنین این فن برای به حرکت در آوردن حجم زیادی از هوا کاربرد دارد به علاوه این سری از فن ها برای کاهش زمان تخلیه یا پاک سازی و خنک کندی هوا نقش به سزایی دارد همچنین سیم این دستگاه حدود ۱۶ اینچ یا ۴۰ سانتی متر است و شما می توانید آداپتور های این محصول را در حین کار و نیز در انبار ذخیره سازی کنید.

جریان هوا در هوای آزاد ۴,۴۵۹ cfm یا ۷۵۸۰ مترمکعب بر ساعت و از طریق داکت ۱۵ اینچی یا ۴,۶ متر با یک چرخش ۹۰ درجه ۳,۱۷۹ cfm یا ۵۴۰۴ مترمکعب بر ساعت می باشد. طبقه حفاظتی محافظه این محصول IP68 است.

محفظه سوئیچ IP00

بدنه بادوام PC/ABS ضد الکتریسیته ساکن، ضد آب و هوا،  
مقاوم در برابر شعله و مقاوم در برابر مواد شیمیایی است.



کلید قطع با محافظت حرارتی

۲ کانال آداپتور

۲۵ اینچ / ۷,۶ متر.

سیم برق با دسترسی طولانی



مشخصات فن ضد انفجار:

EFi150xx (115V)	EFi150xx (230V)	مدل
EG8200XX Ships as 115V	EG8200XX-230 Ships as 230V	شماره #
591507	591507	کد IMPA
1.5 hp / 1.1 kW	1.5 hp / 1.1 kW	موتور
کاملاً محصور شده ضد شعله هوا	کاملاً محصور شده ضد شعله هوا	نوع موتور
115/230V, 1 $\phi$ , 50/60 Hz	115/230V, 1 $\phi$ , 50/60 Hz	الکتریسته
80A / 15A	40A / 8A	آمپر (شروع/اجرا)
14AWG/2.5mm 2	14AWG/2.5mm 2	کابل
A.T.X. 100/130V	A.T.X. 240V	انواع دو شاخه
-4°F to +104°F / -20°C to +40°C	-4°F to +104°F / -20°C to +40°C	دمای عملیاتی
90.2 dB @ 3' (1 m)	90.2 dB @ 3' (1 m)	سر و صدا
61 lbs / 28 kg	61 lbs / 28 kg	وزن
19 x 18 x16 in / 48 x 46 x 41 cm	19 x 18 x16 in / 48 x 46 x 41 cm	ابعاد
7 پره	7 پره	پروانه

