



پمپ هیدرولیکی هولماترو با موتور بنزینی

معرفی:



پمپ هیدرولیکی هولماترو مدل های SR 10 PC 1, SR 20 PC 2 X CARB, SR 20 PC و SR 42 PC 2 S دارای فناوری CORE می باشند. این فناوری موجب انجام عملیات به صورت ایمن تر، آسان تر و سریع تر می شود. پمپ های آمریکایی هولماترو ۳ حالتی می باشند که در حالت دوم با ایجاد جریان (سرعت) بالاتر عملیات نجات سریع تر پیش می رود. در حالت سوم نیز برای کنترل بیشتر ابزار می توان جریان (سرعت) را کاهش داد.

ظرفیت بزرگ روغن هیدرولیک موجود در پمپ سبب استفاده از محصول با هر ابزاری از جمله بزرگ ترین رام ها می شود. همچنین دسته حمل ارگونومیک و نشانگر سطح روغن هیدرولیک که نظارت سریع و آسان سطح روغن از بیرون پمپ را به ارمغان می آورد کارایی این محصول را افزایش می دهد.



مشخصات فنی محصول

SR 42 PC 2 S		SR 20 PC 2		SR 20 PC 2 X CARB		SR 10 PC 1		مدل
CORE		CORE		CORE		CORE		مجهز به (نوع رابط)
720 / 72 (bar/Mpa)	10433 psi	720 / 72 (bar/Mpa)	10433 psi	720 / 72 (bar/Mpa)	10433 psi	720 / 72 (bar/Mpa)	10433 psi	حداکثر فشار کاری
		3		3		3		تعداد حالات
6000 cc	202.9 oz	4000 cc	135.3 oz	4000 cc	135.3 oz	2500 cc	84.5 oz	ظرفیت مخزن روغن (موتور)
پمپ محوری ۲ حالتی		پمپ محوری ۲×۲ حالتی		پمپ محوری ۲×۲ حالتی		پمپ محوری ۲ حالتی		نوع پمپ
موتور بنزینی		موتور بنزینی		موتور بنزینی		موتور بنزینی		نوع اپراتور
2		2		2		1		تعداد اتصالات ابزار
2		2		2		1		تعداد ابزار قابل استفاده همزمان
4-stroke - 5.5 HP - 4.1 kW		4-stroke - 3.3 HP - 2.5 kW		4-stroke - 3.3 HP - 2.5 kW		4-stroke - 2.1 HP - 1.6 kW		موتور
70.9 kg	156.3 lb	23.2 kg	51.1 lb	22.6 kg	49.8 lb	14.5 kg	32 lb	وزن، آماده برای استفاده
866 x 552 x 507 mm	34.1 x 21.7 x 20 in	455 x 315x 460 mm	17.9 x 12.4 x 18.1 in	455 x 315x 522 mm	17.9 x 12.4 x 20.6 in	360 x 290 x 423 mm	14.2 x 11.4 x 16.7 in	ابعاد (AxBxC)
MTO		MTO		MTO		STO		طبقه بندی EN 13204
		بله		بله		بله		مطابق با NFPA 1936