



ماسک فرار دراگر مدل PARAT® 3100

معرفی:

ماسک فرار دراگر PARAT® 3100 ماسکی نیم صورت با فیلتر چندگانه (چند گازی) ABEK15 و مهار ۲ نقطه است. این محصول تاییدیه استاندارد (DIN 58647-7) را داراست و حداقل ۱۵ دقیقه زمان فرار را به کاربران ارائه می دهد و در برابر گستره وسیعی از گازهای صنعتی سمی محافظت ایجاد می کند. بسته بندی مقاوم و ارگونومیک با صفحه شفاف پشت دستگاه، نظارت آسان بر دوره خدمات و انقضای فیلتر را امکان پذیر می کند. عمر این دستگاه نیز با شرط تعویض هر چهار سال فیلترها ۱۲ سال می باشد. به دلیل وزن سبک این ماسک (کمتر از نیم کیلوگرم) حمل آن بسیار آسان و بی دردسر است. دراگر 3100 به طور استاندارد مجهز به گیره کمربند است. علاوه بر آن یک بند دستی و بند شانه ای نیز برای حمل بهتر دارد.



نوع	تست گاز	غلظت بر حسب ppm	عبوراز مانع بر حسب ppm	حداقل زمان فرار
A	سیکلو هگزان (C6H12)	2,500	10	15
B	کلر (Cl2)	2,500	0.5	15
B	سولفید هیدروژن (H2S)	2,500	10	15
B	سیانید هیدروژن (HCN)	2,500	10	15
E	دی اکسید گوگرد (SO2)	2,500	5	15
K	آمونیاک (NH3)	2,500	25	15
B	سولفید هیدروژن (H2S)	10,000**	20	5