



## اسپریدر هیدرولیکی هولماترو سری CORE HOSE

### معرفی:

اسپریدر هیدرولیکی CORE HOSE که در ۴ مدل (SP 5250-SP 5260-SP 5240-SP 5240CL) تولید می شود مانند کاترهای این سری از پرکاربردترین ابزارهای نجات می باشند. اگر بخواهیم فناری CORE شرکت آمریکایی هولماترو را با نوع دیگری از فناری به نام Pentheon مقایسه کوتاهی کنیم متوجه سبک وزن تر بودن تجهیزات CORE HOSE می شویم. در مقابل این ابزارات برخلاف Pentheon که با باتری می باشد نیاز به شیلنگ و پمپ دارد.

به طور کلی اسپریدرها ابزار های نجاتی هستند که قطعات یک سازه را از هم جدا و باز می کنند یا باعث خرد شدن و برش آن سازه می شود. برای مثال در تصادفات و عملیات ها این ابزار با شکافی که در خودرو ایجاد می کند موجب نجات شخص گرفتار می شود.





مشخصات فنی محصولات:

SP 5240 CL	SP 5240	SP 5250	SP 5260	
131 kN	280 kN	366 kN	522 kN	حداکثر نیروی پخش کننده
40 kN	41 kN	51 kN	62 kN	حداقل نیروی پخش کننده (EN 13204)
393 mm	725 mm	725 mm	822 mm	گسترش فاصله
47 kN	59 kN	135 kN	127 kN	حداکثر نیروی فشردن
47 kN	47 kN	67 kN	82 kN	حداکثر نیروی کشیدن
393 mm	610 mm	610 mm	701 mm	مسافت کشیدن
9.6 kg	14.5 kg	15.9 kg	19.6 kg	وزن
685*274*207 mm	815*286*217 mm	826*285*215 mm	900*322*223 mm	ابعاد
	AS41/725-14.5	AS51/725-15.9	BS62/822-19.6	طبقه بندی EN 13204
47 kN	47 kN	67 kN	82 kN	NFPA 1936, HPF
53 kN	70 kN	97 kN	117 kN	NFPA 1936, HSF
24 kN	25 kN	31 kN	37 kN	NFPA 1936, LPF
35 kN	38 kN	46 kN	58 kN	NFPA 1936, LSF
SP2-40/510	SP3-41/725	SP3-51/725	SP4-62/822	طبقه بندی prEN 13204